

Trygg Advance V3

Systempostkasse for utendørs bruk




- Kan åpnes med brikker, adgangskort og mobiltelefon (app: Unlock og IDBox)
- Sterk konstruksjon, lang levetid
- Anbefalt av Posten
- God plass til småpakker

Trygg Advance er beregnet på utendørs montering på tilhørende stativ, direkte på vegg eller innfelt i vegg. Postkassen har lufting fra bunnen.

Trygg Advance leveres med en postsonelås, som er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Det innebærer at det lokale postbudet kan låse opp hele postkassen i overkant, og tippe ut innerkassen, slik at det kan leveres både brev og småpakker til hver enkelt beboers postkasse.

Dørene har elektronisk styrte låser, vrider for åpning, og 3 stk medfølgende nøkkelbrikker; 1 Masterbrikke og 2 bruksbrikker. Masterbrikken brukes kun til programmering.

Tekniske spesifikasjoner:

Materialer	Varmgalvanisert, resirkulert stål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.				
Dørlåser	Elektronisk styrte dørlåser med vrider; Mifare teknologi. Batteridrevet, varsel ved svakt batteri. 3 nøkkelbrikker medfølger. Flere brikker kan kjøpes hos låsesmed og i vår nettbutikk www.postkasse.no				
Postsonelås	Sylinder 5870 medfølger ihht postnummer. Smøres årlig og ved behov.				
Skilt	Etterbestillinger utføres direkte hos skiltprodusent/lokal forhandler.				
Vedlikehold	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Normal batteri-levetid er ca. 18 mnd. For sikker og problemfri drift av postkassen anbefales batteriskift en gang hvert år. Ved batteribytte, vent min. 30 sekunder innen nye batterier settes inn.				
Produsent	Stansefabrikken Home AS post@stansfabrikken.no www.postkasse.no				
Modul	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
2 rom	25 mm	RAL 7016	600 x 445 x 192 mm	702022	
3 rom	25 mm	RAL 7016	890 x 445 x 192 mm	703022	
4 rom	25 mm	RAL 7016	1180 x 445 x 192 mm	704022	
5 rom	25 mm	RAL 7016	1465 x 445 x 192 mm	705022	