

Robust Advance V4

Systempostkasse for innendørs bruk



- Innendørs montering direkte på vegg eller innfelt i vegg, i opptil tre høyder
- Leveres med postsonelås.
- Postbudet medbringer nøkler og kan låse opp hele postkassens front.
- Elektronisk styrte låser og en tilhørende
- App med mulighet for å dele tilgang og låse opp
- 3 medfølgende nøkkelbrikker;
- 1 til programmering og 2 bruksbrikker.
- Kan åpnes via tilhørende app IDBOX IQ, Unloc app, Yale Doorman brikker, og med adgangskort.

Tekniske spesifikasjoner:

Materialer	Resirkulert, europeisk kvalitetstål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.
Dørlåser	Elektronisk styrte dørlåser; Mifare teknologi. Vrider i døren. Batteridrevet. Batteristand vises i appen når du låser opp med appen.
Postsonelås	Sylinder 5870 medfølger ihht postnummer.
Tilbehør	Navneskilt: Mål: 58x94 mm Småskilt 'Nei takk uadressert reklame' og Leil. nr: Mål: 29x49 mm Innbuddsikring: kan bestilles for ekstra sikring ved særskilt utsatte områder.
Vedlikehold	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Normal batteri-levetid er ca. 18 mnd. For sikker og problemfri drift av postkassen anbefales batteriskift en gang hvert år. Ved batteribytte, vent min. 30 sekunder innen nye batterier settes inn.
Produsent	Stansefabrikken Home AS post@stansefabrikken.no www.stansefabrikken.no 

Modul	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
2 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	576 x 400 x 170 mm	502600/502601	7090008561811 / 7090008561828
3 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	862 x 400 x 170 mm	503600/503601	7090008561835 / 7090008561842
4 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	1146 x 400 x 170 mm	504600/504601	7090008561859 / 7090008561866
5 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	1431 x 400 x 170 mm	505600/505601	7090008561873 / 7090008561880