

Robust Classic

Systempostkasse for innendørs bruk



Sterk konstruksjon, lang levetid
Anbefalt av Posten
God plass til småpakker

- Innendørs montering direkte på vegg eller innfelt i vegg i opptil tre høyder
- Leveres med postsonelås.
- Postbudet medbringer nøkler og kan låse opp hele postkassens front.
- Valgfri brevluke i front 6 mm eller 25 mm

Tekniske spesifikasjoner:

Materialer	Resirkulert, europeisk kvalitetsstål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.
Dørlåser	5-stifts sylinder 869 er ferdig montert som standard, m/3 nøkler pr dør..
Postsonelås	Sylinder 5870 medfølger ihht postnummer.
Tilbehør	Navneskilt: Mål: 58x94 mm. Småskilt 'Nei takk uadressert reklame' og Leil. nr: Mål: 29x49 mm Innbuddsikring: kan bestilles for ekstra sikring ved særskilt utsatte områder.
Vedlikehold	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Alle låser smøres årlig og ved behov. Vi anbefaler at det brukes låsolje fra låsesmed.
Produsent	Stansefabrikken Home AS post@stansefabrikken.no www.stansefabrikken.no 

Modul	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
2 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	576 x 400 x 170 mm	502100/502101	7090008557326/ 7090008557333
3 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	862 x 400 x 170 mm	503100/503101	7090008557364/ 7090008557371
4 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	1146 x 400 x 170 mm	504100/504101	7090008557425/ 7090008557432
5 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	1431 x 400 x 170 mm	505100/505101	7090008557487/ 7090008557494