

# Trygg Classic V3

Systempostkasse for utendørs bruk

- Sterk konstruksjon
- Lang levetid
- Anbefalt av Posten
- God plass til småpakker



Trygg Classic er beregnet på utendørs montering på tilhørende stativ, direkte på vegg eller innfelt i vegg. Postkassen Trygg har luffing fra bunnen. Monteres normalt i maksimum 2 høyder.

Postkassene leveres med en postsonelås, som er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Det innebærer at det lokale postbudet kan låse opp hele postkassen i overkant, og tippe ut innerkassen, slik at det kan leveres både brev og småpakker til hver enkelt beboers postkasse.

#### Tekniske spesifikasjoner:

|                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materialer</b>  | Varmgalvanisert. Resirkulert europeisk kvalitetsstål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.                                                                                                                   |
| <b>Dørlåser</b>    | 5-stifts sylinder 869 er ferdig montert som standard m/3 nøkler pr dør.                                                                                                                                          |
| <b>Postsonelås</b> | Sylinder 5870 medfølger ihht. postnummer.                                                                                                                                                                        |
| <b>Tilbehør</b>    | Skilt med limt bakside - påsettes kassenes front.<br>Trygg stativ med tak, for nedgraving.                                                                                                                       |
| <b>Vedlikehold</b> | Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier.<br>Alle låser smøres årlig. Smøring av tørr lås med låsolje fra låsesmed vår og høst, anbefales.                                                           |
| <b>Produsent</b>   | Stansefabrikken Home AS<br>post@stansefabrikken.no<br><a href="http://www.stansefabrikken.no">www.stansefabrikken.no</a><br> |

| Modul | Brevluke høyde | Fargekode | Ytre kantmål<br>B x H x D | Artikkel nummer | EAN           |
|-------|----------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|
| 2 rom | 25 mm          | RAL 7016  | 600 x 445 x 192 mm        | 702100          | 7090008557791 |
| 3 rom | 25 mm          | RAL 7016  | 890 x 445 x 192 mm        | 703100          | 7090008557807 |
| 4 rom | 25 mm          | RAL 7016  | 1180 x 445 x 192 mm       | 704100          | 7090008557814 |
| 5 rom | 25 mm          | RAL 7016  | 1465 x 445 x 192 mm       | 705100          | 7090008557944 |